

AÇO INOX SPRAY



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Evita a formação da Ferrugem.
- Forma uma espessa camada desde a primeira aplicação.
- Rápida Cura.
- Alta resistência à oxidação.
- Alta resistência à abrasão.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Anti respingo de solda.
- Rost off.
- Flap disc.

Descrição do produto

O Aço Inox Spray é desenvolvido para metalização à base de aço inox micronizado, que tem como finalidade proteger as peças contra a ação da oxidação.

Características

- Alto nível de proteção anticorrosiva.
- Alta resistência a agentes climáticos.
- Mesma composição e cor do Aço Inox.
- Cura ao toque em 20 minutos.
- Cura total após 12 horas.
- Proporciona acabamento de alta resistência a intempéries.
- Tem brilho semelhante ao aço inox.
- Fácil aplicação.
- Possui elevada resistência a agentes químicos e pode ser utilizado onde seja necessária uma proteção efetiva e resistente.
- Pode ser utilizado como primário anticorrosivo e aceita pintura após a cura.

Aplicações

- Indicado para proteção de diversos tipos de metais como aço inox, aço carbono (ferro), superfícies zincadas, alumínio, etc.
- Reparação de peças de aço inox danificadas.
- Acessórios de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, etc.
- Silos, tubulações e esquadrias.
- Proteção de soldas em geral.
- Fins decorativos.
- Metalização e acabamento de materiais não metálicos, tais como: plásticos, vidros, madeiras, cerâmicas, etc.

Modo de usar

- Limpe a superfície, removendo óleo, sujeira e partículas soltas.
- Agite a lata muito bem, por cerca de 1 minuto, até ouvir claramente a esfera.
- Aplique o produto a uma distância de 20 a 25 cm da superfície.
- Para garantir uma boa proteção, recomenda-se que seja aplicado ao menos duas demãos cruzadas, com intervalo de 15 minutos entre elas.
- Após a aplicação, limpe a válvula do produto, virando a lata do contrario e pressionando a por 2 segundos, ou até parar de sair produto, caso contrário pode haver a obstrução da válvula.



AÇO INOX SPRAY

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Embalagem em spray sob pressão. Não perfure a lata ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo o destinado a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 18 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

	Aço Inox Spray
Densidade	0,83g/ml
Espessura da Camada	30 µm
Espessura Recomendada	30 µm
Cura Parcial	15 min
Cura ao toque	20 min
Cura total	60 min

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	400ml/300g	0893 113 012